

Használati útmutató

Herbi Duo kézi elektromos gyomirtógép

ALKALMAZÁS:

A Herbi Duo alapvetően totális gyomirtószerek alacsony permetezési dózisban történő használatára alkalmas. Más termékek (perzselő szerek, talajherbicidek) alkalmazására is használható (minden, ami vízben tökéletesen oldható, vagy hatóanyaga szűrhető), de az alkalmazott dózisokat mindkét esetben a vegyszerkönyvi utasítások alapján kell meghatározni.

ALAPELVEK:

- Kerülje a permetezést 3 m/s-nál nagyobb szélesebségnél, és tartsa a szórófejet kb. 20 cm-re a talajtól.
- Kerülje a 150 ml/perc feletti dózisokat.
- Viseljen megfelelő védőruházatot, beleértve a kesztyűt, csizmát és arcvédőt. Olvassa el a termék címkéjét a keverési utasításokért, és tartsa be a nemzeti szabályozásokat a növényvédő szerek használatára vonatkozóan.
- Ellenőrizze az elektromos csatlakozások korróziómentességét minden 50 óra használat után, elsősorban a szórófejnél. Szükség esetén tisztítsa meg az elektromos érintkezőket.
- A permetező tartályát és a tömlőt használat után vízzel kell tisztítani, és mindig megfelelően ártalmatlanítani a maradékokat és a mosóvizet. Tisztítsa meg a külső felületeket nedves ruhával.
- Tárolja a permetezőt és a növényvédő szereket biztonságos helyen, távol a napfénytől és élelmiszerektől. Tároláskor mindig távolítsa el az elemeket.

LEÍRÁS

- Könnyen használható, könnyű, minőségi anyagokból készült eszközök, amelyek kompatibilisek a növényvédő szerekkel.
- Ergonómikus fogantyú és kartámasz
- 4 x R20 D elem használatával működik. Újratölthető elemek használhatók.
- Az elem/akkumulátor élettartama több mint 100 óra.
- Az elektromos motor állandó 1450 fordulat/perc sebességgel forog. Tápellátás 6 V, kevesebb mint 0,5 W.
- Cseppméret 200 - 300 µm VMD 1,0 m sávban és 650 - 750 µm VMD keskeny sávban 0,4 m (glifozát vízben).
- Tartalmaz 4 fúvókát 0,50 - 1,0 mm átmérőjű nyílással.
- Teleszkópos könnyű szállításhoz és tároláshoz. Meghosszabbított hossz 1,48 m. Rövidített hossz 1,22 m.
- Védőfedél szállításhoz és tároláshoz.
- Könnyen cserélhető elemek és forgó tárcsa (rotor). Könnyen hozzáférhető minden alkatrész, csak fogóval és Pozi No 2 (keresztfejű) csavarhúzóval szervizelhető.
- Áramlási sebesség tartomány 40 -150 ml/perc a fúvóka választásától és a folyadék viszkozitásától függően.
- Magas munkaráta alacsony vízmennyiséggel és pumpálás nélkül.
- Elsodródás a burkolat használatával megelőzhető.

KALIBRÁLÁS:

Kalibrálási képlet:

Áramlási sebesség (ml/perc) = Permetezési sáv (m) x Alkalmazási arány (l/ha) x Gyaloglási sebesség (m/s) x 6

Permetezési sáv = 0,4 és 1,0 m

Alkalmazási térfogat = 10 - 40 l/ha Ajánlott alkalmazási arányok 20-30 l/ha

Gyaloglási sebesség = kb. 0,8 - 1 m/s.

Fúvóka	Kijuttatott dózis (l/ha)		Átfolyási mennyiség (ml/perc)
	0.4 m	1.0 m	
Fehér	20	N/A	~40 - White
Barna	30	10	~70 - Brown
Kék	40	15	~95 - Blue
Sárga	N/A	25	~145 - Yellow

Megjegyzés: Mindig a tényleges permetezési keverékkel kalibráljon. Tiszta vízzel használva az átfolyó mennyiség eltérhet. Mérje meg az áramlási sebességet, és állítsa be az alkalmazási térfogatot és a gyaloglási sebességet. A tényleges áramlás a fúvóka feletti folyadékszinttől és a termékeverék viszkozitásától függ. Kalibrálás és permetezés előtt távolítsa el a levegőt a rendszerből. Emelje fel a permetező szórófejét, kb. 30°-kal a vízszintes fölé. A szelep kioldóját a folyadékszint alatt kell tartani. Nyissa ki a kioldót rövid ideig, hogy a tömlőben és a szelepleben lévő levegő kiszabaduljon, amíg az összes levegő eltávozik. Zárja le a kioldót, és engedje le a lándzsát permetezésre kész állapotba.

GARANCIA:

A termékekre a vásárlás dátumától garancia vonatkozik minden gyártási vagy anyaghibával szemben. A garancia szigorúan korlátozódik az általunk hibásnak ítélt alkatrészek ingyenes cseréjére. A garancia nem érvényes helytelen használat, szétszerelés és/vagy átalakítás esetén, illetve normál kopás miatt karbantartást igénylő alkatrészekre. A garancia nem érvényes gondatlanság, elővigyázatlanság és ésszerűtlen használat esetén. Az alkatrészek szállítási költségeit, valamint nem a forgalmazónál végzett munkák költségeit a felhasználónak kell viselnie. A garancia érvényesítéséhez küldje el a reklamált alkatrészt a vásárlási számla és garanciajegy másolatával együtt. Részleteket lásd a Garanciajegyben.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

A Micron Sprayers Ltd. Bromyard, Herefordshire, HR7 4HS, Egyesült Királyság kijelenti saját felelősségére, hogy ez a termék megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelvnek; a 2006/42/EK és a 2009/127/EK gépipari irányelveknek, az EN ISO 16119-1:2013 és az EN ISO 20607:2019 harmonizált szabványoknak megfelelően.